

高清视频会议摄像机/视频会议球/视频会议摄像头

型号: KST-M10H



性能参数:

图像传感器	传感器	1/2.5 英寸 200 万像素逐行 CMOS 传感器
	最低照度	1Lux at F1.8
	白平衡	自动 (可根据现场环境手动设置)
	增益控制	自动
	背光补偿	On/Off
	电子快门	1/5 ~ 1/4000 秒
	信噪比	> 50db
镜头	聚焦	自动
	光圈	自动/手动
	变倍	10 倍光学变焦 1/3.6 model f=4.5-45.0mm F1.8-2.2
视频输出	HD-SDI、HDMI	
控制解码器	EIA/RS-485	
通信接口	EIA/RS-232 (双向)	
PTZ 控制协议	VISCA, PELCO-P, PELCO-D (可订制)	
波特率	4800/9600 bps	
巡航路线	4 条	
预置位	64 个	
断电保护	可保护断电前的自动扫描或巡航路线	
速度匹配	可根据镜头的放大倍数决定转速	

OSD 菜单	可通过此菜单对镜头功能进行设置
图像自动翻转	当垂直旋转过 90 度时图像自动翻转
水平转速	0-100 度/秒 (可调)
垂直转速	0-80 度/秒 (可调)
水平旋转角度	359 度
垂直旋转角度	240 度
自动水平扫描	支持
边界扫描	0-359 度 (可编程)
遥控器	IR 无线遥控 P/T/Z
电源	DC12V ± 10% 1.2A
工作温度	-10℃ ~ 60℃
环境湿度	0-95%RH
长 X 宽 X 高	124X120X145mm / 220X175X220 (包装前后)
重量	800 克/1300 克 (包装前后)